

JWWA K 160水道用コンクリート水槽内面水性ポリエチレン樹脂塗料**ナルコートJW160工法設計価格表**

◇上水道施設用コンクリートライニング材

◇JWWA K 160 : 2014 適合品

◇資機材等の材質に関する試験（平成12年2月23日厚生省告示第45号）浸出試験合格

◇施工規模=300㎡以上

材工価格

仕 様	価 格	使 用 量
防食ライニング工	9,600円/㎡	下地処理（ホリマーセメントモルタル：1.0kg/㎡） 下地調整（カルジヤストパテ：0.15kg/㎡） 上塗り（ナルコートJW：0.5 kg/㎡×2層）

注)

- ・ 上記材工価格は施工面積300㎡以上を基準として積算しています。
- ・ 上記価格は防食工事のみの直接工事費となります。
- ・ 下地処理の使用量は1.0~2.0kg/㎡となります。（コンクリートの粗面状態で変動します。）
- ・ 上記価格には、コンクリートの表面研磨、清掃工等、表面処理費は含まれておりません。
- ・ 上記価格にはコンクリート表面の補修（型枠の目違い及び段差、ジャンカ、ひび割れ、コールドジョイント、未処理の打ち継ぎ部、漏水箇所等）及び前処理（セパレーター一部、埋設管廻り、タラップ、取付け金具、伸縮目地）に関わる費用は含んでおりません。
- ・ 上記価格には、木コン処理、止水処理等は含んでおりません。
- ・ 補修工事の場合は状況に応じ、別途見積りとなります。
- ・ 北海道、沖縄地区、離島及び寒冷地での冬季施工は別途見積りとなります。
- ・ 冬季施工の場合、養生環境において保温措置が必要となりますので別途見積りとなります。
- ・ 上記価格は足場仮設費等を含んでおりません。
- ・ 上記価格は消費税を含んでおりません。

成瀬化学株式会社